

Kitest Equipamentos Automotivos Ltda.

KA-008/5 Medidor de Pressão de Óleo.

Introdução:

O KA-008/5 foi desenvolvido com a finalidade de Medir a pressão de óleo do motor do veículo.

O Medidor de Pressão de Óleo KA-008 é constituído de:

- 1 Corpo com Manômetro e Mangueira;
- 1 Caixa para acomodação;
- 4 Adaptadores + Cotovelo 90 Graus para Lugares de difícil acesso;
- 1 Manual de Instruções (possui uma tabela disponível no nosso site).

Instruções de uso:

Com as ferramentas adequadas retire o interruptor de Óleo (cebolinha) do veículo a ser analisado, em seguida coloque em seu lugar o respectivo adaptador, no adaptador conecte o corpo do equipamento (mangueira). Com o manômetro na posição vertical, ligue o carro e verifique a pressão medida.

Motores	RPM	Pressão em Bar	
		Mínima	Máxima
Linha AR-BG-BY UA-BJ-BG-BX BM-BP-BX	Marcha Lenta 2.000 / 2.500	0,51 0,52	2, 03 2,07
Diesel / Furgão Pick-up e Pick-up Cabine Dupla BE	Marcha Lenta 2.000 / 2.500	0, 30 2,03	0, 31 2, 07
Linha água UN-UP UD-UE-US-UT UQ-UR-UQA-UQB	2.000	2,00	2,05
Linha água Gol/Voyage/Saveiro AE 1.6 UY e UZ	900 4.000	1,00 3,50	1,02 3,60

Motores Fiat (temperatura do Óleo a 100 C	RPM	Pressão em Bar	
		Mínima	Máxima
994CC 48,5 Cv 1050CC 52 Cv 1300CC 58 e 70 Cv 1500CC/ F201 1500CC 70 Cv 1500CC-S 88 Cv 2000CC	4.500	3,4	4,9

* Tabela atualizada disponível no site